

SIERADENSTANDAARD

Klanten upload van mevrouw Katja Wiedijk

OM SIERADEN GEMAKKELIJK OP TE BERGEN, HEEFT MEVROUW KATJA WIEDIJK MET HOUT EEN GEWELDIGE SIERADEN STANDAARD GEKNUTSELD. HIJ IS NIET ALLEEN PRAKTISCH, MAAR ZIET ER OOK ERG LEUK UIT.



Benodigd materiaal:

grenen triplex 4 mm
rondhoutjes Ø 6 + Ø 8 mm
UHU Coll houtlijm
eventueel acrylverf



Benodigd gereedschap:

figuurzaag
figuurzaagblaadjes
eventueel penselen

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

SIERADENSTANDAARD

Klanten upload van mevrouw Katja Wiedijk



SIERADENSTANDAARD VOOR OORBELLEN





STAP 1

Eerst zaag je voor de twee zijvlakken twee rechthoeken met de afmetingen 12 cm x 2 cm uit. Voor het grondvlak zaag je een rechthoek met de afmetingen 16,5 cm x 4 cm uit het grenen triplex. Van het rondhoutje \varnothing 6 mm heb je nog twee 16,5 cm lange staven nodig.



STAP 2

De bovenste randen van de zijvlakken kun je met schuurpapier rond schuren (zie foto). Tot slot moet je alles met houtlijm bevestigen en vervolgens goed laten drogen. Tip: Voor extra stevigheid kun je eerst een gat in de zijvlakken boren en de rondhoutjes vervolgens erin vastlijmen.



Benodigd materiaal:

grenen triplex 4 mm
rondhoutjes \varnothing 6 + \varnothing 8 mm
UHU Coll houtlijm
eventueel acrylverf

Benodigd gereedschap:

figuurzaag
figuurzaagblaadjes
eventueel penselen

SIERADENSTANDAARD

Klanten upload van mevrouw Katja Wiedijk



SIERADENSTANDAARD VOOR ARMBANDEN

STAP 1



Als eerste zaag je de grondplaat met de afmetingen 30 x 5,5 cm uit het grenen triplex. Vervolgens de twee zijvlakken met de afmetingen 12 x 2 cm. Bij de beide zijvlakken moet je helemaal bovenaan een inkeping uitzagen, zodat je later het 8 mm dikke rondhoutje erin kunt plaatsen.

STAP 2




Van het rondhoutje met \varnothing 8 mm heb je een 32 cm lang stuk nodig. Zodat de staaf niet naar beneden valt, kun je het beste aan het begin en einde van de staaf een kleine cirkel (zie foto), die je ook uit het grenen triplex zaagt bevestigen.

STAP 3

Nu lijm je de grondplaat en de zijvlakken met de houtlijm aan elkaar en laat het vervolgens goed drogen.

Zoals je op de foto's kunt zien, heeft mevrouw Wiedijk de twee sieraden standaards nog beschilderd en heeft een aantal decoraties aangebracht. Je kunt je sieradenstandaard op basis van je eigen ideeën versieren.



Benodigd materiaal:

grenen triplex 4 mm
rondhoutjes \varnothing 6 + \varnothing 8 mm
UHU Coll houtlijm
eventueel acrylverf

Benodigd gereedschap:

figuurzaag
figuurzaagblaadjes
eventueel penselen

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.