

Topfuntersatz mit Kaltglasur

Gestalte deinen eigenen Topfuntersatz mit der Kaltglasur Technik. Der Vorteil daran: Du kannst die Untersätze feucht abwischen, da die Kaltglasur wasserfest ist: Ein weiterer Vorteil ist auch, dass du die Farbe und die Muster der Topfuntersätze selbst gestalten kannst.

So wird's gemacht:

Vorbereitung:

Rühre den Kaltglasur Härter und das Harz im Verhältnis 1:1 an. Teile die Kaltglasur in kleinere Becher auf und mische dort verschiedene Farben an. Du kannst die Farben auch untereinander mischen oder mit Metallpulver veredeln.



Achte darauf, dass du bei der Verarbeitung Einweghandschuhe trägst.

Variante 1:



Gib die Kaltglasur flächendeckend auf das Pappelholz. Verwende dafür einen Pinsel oder ein Bastelholz. Du kannst verschiedene Farben direkt nebeneinander aufstreichen. Die Schicht sollte zwischen 0,5 und 3 mm dick sein. Achte darauf, dass du alles schön eingestrichen hast.



Benötigtes Material:

Pappel Holz
Messbecher
Kaltglasur

Kaltglasur Abtönfarbe
evtl. Glitzer zum Einstreuen
Harzentferner

Benötigtes Werkzeug:

Zahnstocher
Pinsel oder Bastelholz
Einweghandschuhe

Topfuntersatz mit Kaltglasur



Jetzt kannst du die Übergänge zwischen den verschiedenen Farben verschönern. Nimm einen Zahnstocher und verwische die Übergänge zu den Farben indem du Wellen- oder Zickzacklinien von einer Farbe zur nächsten machst. Du kannst zusätzlich noch Tropfen in die Flächen laufen lassen und mit einem Zahnstocher von innen nach außen Striche ziehen - Stern-effekt.



Variante 2:

Leere die Farben auf das Pappelholz auf verschiedenen Stellen. Verwende die Farben die dir gefallen.

Tipp: Achte darauf, dass neben einer dunklen Farbe eine helle ist, damit dein Topfuntersatz später freundlicher wirkt.



Jetzt kannst du alle Farben mit einem Bastelholz miteinander vermischen. Streiche die Farben schön flächendeckend auf dem Pappelholz auf. Du wirst sehen, du bekommst einen schönen Mar-moriereffekt.

Tipp: Da du jetzt keine Muster mehr ziehen kannst, kannst du etwas Glitzer in die flüssige Glasur streuen - Bild 4.



Wenn du mit deinen Untersätzen zufrieden bist, lässt du die Kalt-glasur 24 Stunden trocknen. Achte darauf, dass der Unterset-zer gerade liegt, damit deine Muster nicht verlaufen. Nach dem Trocknen ist er gleich einsatzbereit. Die Kaltglasur ist bis ca. 120° C hitzebeständig.

Dein verwendetes Werkzeug reinigst du mit Harzentferner, da-mit du es öfters verwenden kannst.

Benötigtes Material:

Pappel Holz
Messbecher
Kaltglasur

Kaltglasur Abtönfarbe
evtl. Glitzer zum Einstreuen
Harz Entferner

Benötigtes Werkzeug:

Zahnstocher
Pinsel oder Bastelholz
Einweghandschuhe